



JM系列

JM-05A · JM-05B																						
<table border="1"> <tr><td>型號 (Model)</td><td>JM-05A</td><td>JM-05B</td></tr> <tr><td>使用流體 (Working fluid)</td><td colspan="2">空氣/AIR</td></tr> <tr><td>使用壓力 (Working pressure)</td><td colspan="2">0~7 kgf/ c m²</td></tr> <tr><td>使用溫度 (Working temperature)</td><td colspan="2">0~60 °C</td></tr> <tr><td>位置數 (Way)</td><td colspan="2">三口二位(3/2)</td></tr> <tr><td>配管孔徑 (Port size PT)</td><td colspan="2">1/4"</td></tr> <tr><td>重量</td><td>210</td><td>210</td></tr> </table>	型號 (Model)	JM-05A	JM-05B	使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR		使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²		使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C		位置數 (Way)	三口二位(3/2)		配管孔徑 (Port size PT)	1/4"		重量	210	210	
型號 (Model)	JM-05A	JM-05B																				
使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR																					
使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²																					
使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C																					
位置數 (Way)	三口二位(3/2)																					
配管孔徑 (Port size PT)	1/4"																					
重量	210	210																				
JM-06																						
<table border="1"> <tr><td>型號 (Model)</td><td>JM-06</td></tr> <tr><td>使用流體 (Working fluid)</td><td>空氣/AIR</td></tr> <tr><td>使用壓力 (Working pressure)</td><td>0~7 kgf/ c m²</td></tr> <tr><td>使用溫度 (Working temperature)</td><td>0~60 °C</td></tr> <tr><td>位置數 (Way)</td><td>三口二位(3/2)</td></tr> <tr><td>配管孔徑 (Port size PT)</td><td>1/4"</td></tr> <tr><td>重量</td><td>214</td></tr> </table> <p>※停駐按鈕型 (Emergency Stop Button)</p>	型號 (Model)	JM-06	使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR	使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²	使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C	位置數 (Way)	三口二位(3/2)	配管孔徑 (Port size PT)	1/4"	重量	214								
型號 (Model)	JM-06																					
使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR																					
使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²																					
使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C																					
位置數 (Way)	三口二位(3/2)																					
配管孔徑 (Port size PT)	1/4"																					
重量	214																					
JM-06A · JM-06B																						
<table border="1"> <tr><td>型號 (Model)</td><td>JM-06A</td><td>JM-06B</td></tr> <tr><td>使用流體 (Working fluid)</td><td colspan="2">空氣/AIR</td></tr> <tr><td>使用壓力 (Working pressure)</td><td colspan="2">0~7 kgf/ c m²</td></tr> <tr><td>使用溫度 (Working temperature)</td><td colspan="2">0~60 °C</td></tr> <tr><td>位置數 (Way)</td><td colspan="2">三口二位(3/2)</td></tr> <tr><td>配管孔徑 (Port size PT)</td><td colspan="2">1/4"</td></tr> <tr><td>重量</td><td>200</td><td>200</td></tr> </table>	型號 (Model)	JM-06A	JM-06B	使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR		使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²		使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C		位置數 (Way)	三口二位(3/2)		配管孔徑 (Port size PT)	1/4"		重量	200	200	
型號 (Model)	JM-06A	JM-06B																				
使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR																					
使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²																					
使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C																					
位置數 (Way)	三口二位(3/2)																					
配管孔徑 (Port size PT)	1/4"																					
重量	200	200																				
JM-06C · JM-06D																						
<table border="1"> <tr><td>型號 (Model)</td><td>JM-06C</td><td>JM-06D</td></tr> <tr><td>使用流體 (Working fluid)</td><td colspan="2">空氣/AIR</td></tr> <tr><td>使用壓力 (Working pressure)</td><td colspan="2">0~7 kgf/ c m²</td></tr> <tr><td>使用溫度 (Working temperature)</td><td colspan="2">0~60 °C</td></tr> <tr><td>位置數 (Way)</td><td colspan="2">三口二位(3/2)</td></tr> <tr><td>配管孔徑 (Port size PT)</td><td colspan="2">1/4"</td></tr> <tr><td>重量</td><td>202</td><td>202</td></tr> </table>	型號 (Model)	JM-06C	JM-06D	使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR		使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²		使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C		位置數 (Way)	三口二位(3/2)		配管孔徑 (Port size PT)	1/4"		重量	202	202	
型號 (Model)	JM-06C	JM-06D																				
使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR																					
使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²																					
使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C																					
位置數 (Way)	三口二位(3/2)																					
配管孔徑 (Port size PT)	1/4"																					
重量	202	202																				
JM-07																						
<table border="1"> <tr><td>型號 (Model)</td><td>JM-07</td></tr> <tr><td>使用流體 (Working fluid)</td><td>空氣/AIR</td></tr> <tr><td>使用壓力 (Working pressure)</td><td>0~7 kgf/ c m²</td></tr> <tr><td>使用溫度 (Working temperature)</td><td>0~60 °C</td></tr> <tr><td>位置數 (Way)</td><td>三口二位(3/2)</td></tr> <tr><td>配管孔徑 (Port size PT)</td><td>1/4"</td></tr> <tr><td>重量</td><td>180</td></tr> </table>	型號 (Model)	JM-07	使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR	使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²	使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C	位置數 (Way)	三口二位(3/2)	配管孔徑 (Port size PT)	1/4"	重量	180								
型號 (Model)	JM-07																					
使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR																					
使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²																					
使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C																					
位置數 (Way)	三口二位(3/2)																					
配管孔徑 (Port size PT)	1/4"																					
重量	180																					

MOV系列

MOV-01A · MOV-01B																						
<table border="1"> <tr><td>型號 (Model)</td><td>MOV-01A</td><td>MOV-01B</td></tr> <tr><td>使用流體 (Working fluid)</td><td colspan="2">空氣/AIR</td></tr> <tr><td>使用壓力 (Working pressure)</td><td colspan="2">0~7 kgf/ c m²</td></tr> <tr><td>使用溫度 (Working temperature)</td><td colspan="2">0~60 °C</td></tr> <tr><td>位置數 (Way)</td><td colspan="2">三口二位(3/2)</td></tr> <tr><td>配管孔徑 (Port size PT)</td><td colspan="2">1/8"</td></tr> <tr><td>重量</td><td>110</td><td>110</td></tr> </table>	型號 (Model)	MOV-01A	MOV-01B	使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR		使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²		使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C		位置數 (Way)	三口二位(3/2)		配管孔徑 (Port size PT)	1/8"		重量	110	110	
型號 (Model)	MOV-01A	MOV-01B																				
使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR																					
使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²																					
使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C																					
位置數 (Way)	三口二位(3/2)																					
配管孔徑 (Port size PT)	1/8"																					
重量	110	110																				
MOV-02																						
<table border="1"> <tr><td>型號 (Model)</td><td>MOV-02</td></tr> <tr><td>使用流體 (Working fluid)</td><td>空氣/AIR</td></tr> <tr><td>使用壓力 (Working pressure)</td><td>0~7 kgf/ c m²</td></tr> <tr><td>使用溫度 (Working temperature)</td><td>0~60 °C</td></tr> <tr><td>位置數 (Way)</td><td>三口二位(3/2)</td></tr> <tr><td>配管孔徑 (Port size PT)</td><td>1/8"</td></tr> <tr><td>重量</td><td>60</td></tr> </table>	型號 (Model)	MOV-02	使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR	使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²	使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C	位置數 (Way)	三口二位(3/2)	配管孔徑 (Port size PT)	1/8"	重量	60								
型號 (Model)	MOV-02																					
使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR																					
使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²																					
使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C																					
位置數 (Way)	三口二位(3/2)																					
配管孔徑 (Port size PT)	1/8"																					
重量	60																					
MOV-03																						
<table border="1"> <tr><td>型號 (Model)</td><td>MOV-03</td></tr> <tr><td>使用流體 (Working fluid)</td><td>空氣/AIR</td></tr> <tr><td>使用壓力 (Working pressure)</td><td>0~7 kgf/ c m²</td></tr> <tr><td>使用溫度 (Working temperature)</td><td>0~60 °C</td></tr> <tr><td>位置數 (Way)</td><td>三口二位(3/2)</td></tr> <tr><td>配管孔徑 (Port size PT)</td><td>1/8"</td></tr> <tr><td>重量</td><td>112</td></tr> </table> <p>※停駐按鈕型 (Emergency Stop Button)</p>	型號 (Model)	MOV-03	使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR	使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²	使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C	位置數 (Way)	三口二位(3/2)	配管孔徑 (Port size PT)	1/8"	重量	112								
型號 (Model)	MOV-03																					
使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR																					
使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²																					
使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C																					
位置數 (Way)	三口二位(3/2)																					
配管孔徑 (Port size PT)	1/8"																					
重量	112																					
MOV-03A · MOV-03B																						
<table border="1"> <tr><td>型號 (Model)</td><td>MOV-03A</td><td>MOV-03B</td></tr> <tr><td>使用流體 (Working fluid)</td><td colspan="2">空氣/AIR</td></tr> <tr><td>使用壓力 (Working pressure)</td><td colspan="2">0~7 kgf/ c m²</td></tr> <tr><td>使用溫度 (Working temperature)</td><td colspan="2">0~60 °C</td></tr> <tr><td>位置數 (Way)</td><td colspan="2">三口二位(3/2)</td></tr> <tr><td>配管孔徑 (Port size PT)</td><td colspan="2">1/8"</td></tr> <tr><td>重量</td><td>98</td><td>98</td></tr> </table>	型號 (Model)	MOV-03A	MOV-03B	使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR		使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²		使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C		位置數 (Way)	三口二位(3/2)		配管孔徑 (Port size PT)	1/8"		重量	98	98	
型號 (Model)	MOV-03A	MOV-03B																				
使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR																					
使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²																					
使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C																					
位置數 (Way)	三口二位(3/2)																					
配管孔徑 (Port size PT)	1/8"																					
重量	98	98																				
MOV-03C · MOV-03D																						
<table border="1"> <tr><td>型號 (Model)</td><td>MOV-03C</td><td>MOV-03D</td></tr> <tr><td>使用流體 (Working fluid)</td><td colspan="2">空氣/AIR</td></tr> <tr><td>使用壓力 (Working pressure)</td><td colspan="2">0~7 kgf/ c m²</td></tr> <tr><td>使用溫度 (Working temperature)</td><td colspan="2">0~60 °C</td></tr> <tr><td>位置數 (Way)</td><td colspan="2">三口二位(3/2)</td></tr> <tr><td>配管孔徑 (Port size PT)</td><td colspan="2">1/8"</td></tr> <tr><td>重量</td><td>102</td><td>102</td></tr> </table>	型號 (Model)	MOV-03C	MOV-03D	使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR		使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²		使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C		位置數 (Way)	三口二位(3/2)		配管孔徑 (Port size PT)	1/8"		重量	102	102	
型號 (Model)	MOV-03C	MOV-03D																				
使用流體 (Working fluid)	空氣/AIR																					
使用壓力 (Working pressure)	0~7 kgf/ c m ²																					
使用溫度 (Working temperature)	0~60 °C																					
位置數 (Way)	三口二位(3/2)																					
配管孔徑 (Port size PT)	1/8"																					
重量	102	102																				